

**CITROËN**

**Jumpy Combi**

**ë-Jumpy Combi**

**SpaceTourer**

**ë-SpaceTourer**



**CITROËN**

Caractéristiques Techniques - Janvier 2026

**JUMPY****Combi M****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NNLJ51B0A0LO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	8,9 - 9,2
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,5 - 6,7
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,7 - 5,8
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,0 - 7,2
Consommation cycle combiné (l/100 km)	6,7 - 6,9
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	177 - 182

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**JUMPY****Combi M****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NNLJ51B0A0LO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 923
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 912
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	1 998
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	1 987
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	2940
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 840
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

**JUMPY****Combi XL****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NPLI51B0A0LO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	9,0 - 9,3
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,6 - 6,8
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,7 - 5,9
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,1 - 7,3
Consommation cycle combiné (l/100 km)	6,8 - 7,0
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	179 - 184

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**JUMPY****Combi XL****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NPLI51B0A0LO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 954
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 029
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	2950
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 850
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIÈRE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATÉRALES COUILLISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

**SPACETOURER**

Business M

**Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NNQJ51B0A0L0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	9,0 - 9,3
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,5 - 6,8
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,7 - 5,9
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,1 - 7,2
Consommation cycle combiné (l/100 km)	6,8 - 7,0
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	178 - 183

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**SPACETOURER**

Business M

**Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NNQJ51B0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 923
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 912
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	1 998
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	1 987
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	2940
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 840
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUILLISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

**SPACETOURER****Business XL****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NPQJ51B0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	9,0 - 9,4
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,6 - 6,8
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,7 - 5,9
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,1 - 7,3
Consommation cycle combiné (l/100 km)	6,8 - 7,1
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	180 - 186

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**SPACETOURER**

Business XL

**Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NPQJ51B0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 954
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 029
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	2950
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 850
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIÈRE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATÉRALES COUILLISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

**SPACETOURER****Business Pack M****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0ONNSJS1B0AOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	9,2 - 9,3
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,7 - 6,7
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,8 - 5,8
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,1 - 7,2
Consommation cycle combiné (l/100 km)	6,9 - 7,0
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	181 - 183

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**SPACETOURER**

Business Pack M

Diesel 180 ch Automatique

1CK0ONNSJS1BOAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 912
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2049
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2032
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	1 987
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 124
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 107
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 840
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 760
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 740
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	4 660
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIÈRE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATÉRALES COUILLISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

**SPACETOURER****Business Pack XL****Diesel 180 ch Automatique**

1CK0NPSJ51B0A0LO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MOTEUR**

Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	10
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	2184
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	132 (180) à 3500 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 1500 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.e-bis
Système Stop&Start	Oui
Plan d'entretien	Vidange huile moteur : Tous les 25.000 km ou 2 ans Révision : Tous les 50 000 km ou 2 ans

**TRANSMISSION**

Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8

**DIRECTION**

Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9

**LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES**

Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101 V

**CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)**

Gazole	69
AdBlue®	20

**CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP**

Vitesse basse (l/100 Km)	9,2 - 9,4
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,7 - 6,8
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,8 - 5,9
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,2 - 7,3
Consommation cycle combiné (l/100 km)	7,0 - 7,0
Émission de CO <sub>2</sub> cycle combiné (g/km)	183 - 185

**EMISSIONS**

Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	33,8
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	11,6
Particules (PTCL - mg/km)	0,39
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2625 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	79

**AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)**

% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%

**PERFORMANCES (conducteur seul)**

Vitesse maxi en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	19,0
1000 m départ arrêté en secondes	28,8
0 - 100 km/h en secondes	11,0

**SPACETOURER**

Business Pack XL

Diesel 180 ch Automatique

1CK0NPSJ51B0A0LO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2 082
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2 065
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 157
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 140
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 900
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 830
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 760
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 730
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	4 660
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIÈRE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATÉRALES COUILLISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932

**É-JUMPY**  
**Combi M**  
**Electrique 136 ch - 49 kWh**  
**1CKONNLZEFBOAOLO**  
**9 places de série - 5, 6 ou 8 en option**

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16C 106T
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	234 - 240
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	220 - 225
Autonomie - cycle urbain (km)	301 - 310
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

## E-JUMPY

Combi M

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONNLZEFBOAOLO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 000
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

<b>É-JUMPY</b>	
Combi M	
Electrique 136 ch - 75 kWh	
1CKONNLETFB0A0LO	
9 places de série - 5, 6 ou 8 en option	
<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série)	
Puissance maximum chargeur embarqué Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)	
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	235 - 241
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	346 - 354
Autonomie - cycle urbain (km)	455 - 473
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

## E-JUMPY

Combi M

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONNLETB0A0LO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	2 127
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2202
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

<b>É-JUMPY</b>	
Combi XL	
Electrique 136 ch - 49 kWh	
1CKONPLZEFBOAOLO	
9 places de série - 5, 6 ou 8 en option	
<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	237 - 244
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	216 - 222
Autonomie - cycle urbain (km)	296 - 306
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

## E-JUMPY

Combi XL

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONPLZEFBOAOLO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 982
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 057
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 030
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 030
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

**É-JUMPY**  
**Combi XL**  
**Electrique 136 ch - 75 kWh**  
**1CKONPLETFBOAOLO**  
**9 places de série - 5, 6 ou 8 en option**

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	238 - 244
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	342 - 350
Autonomie - cycle urbain (km)	450 - 466
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

## E-JUMPY

Combi XL

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONPLETFBOAOLO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	2 166
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2241
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 130
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 130
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

## E-SPACETOURER

Business M

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONNOZEFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	237 - 242
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	218 - 223
Autonomie - cycle urbain (km)	296 - 307
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

## É-SPACE TOURER

Business M

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONNQZEFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 000
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

E-SPACE TOURER

Business M

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONNQETFB0AOLO

8 places de série - 5 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	238 - 243
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	343 - 351
Autonomie - cycle urbain (km)	448 - 466
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

## É-SPACE TOURER

Business M

Électrique 136 ch - 75 kWh

1CKONNQETFB0A0LO

8 places de série - 5 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	608 / 924 / 1488
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

## E-SPACETOURER

Business XL

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONPQZEFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	240 - 246
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	214 - 220
Autonomie - cycle urbain (km)	292 - 304
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

É-SPACE TOURER

Business XL

Electrique 136 ch - 49 kWh

1CKONPQZEFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	1 982
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 057
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 030
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 030
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

## E-SPACE TOURER

Business XL

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONPQETFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	240 - 246
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	338 - 347
Autonomie - cycle urbain (km)	442 - 461
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

É-SPACE TOURER

Business XL

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONPQETFB0A0LO

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	2 166
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2241
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 130
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 130
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	958 / 1274 / 1838
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

## É-SPACE TOURER

Business Pack M

Électrique 136 ch - 49 kWh

1CKONNSZEFBOAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	240 - 241
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	218 - 219
Autonomie - cycle urbain (km)	296 - 299
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

É-SPACE TOURER

Business Pack M

Électrique 136 ch - 49 kWh

1CKONNSZEFBOAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2 148
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 240
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 223
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 866
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 771
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	3 866
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 771
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

## É-SPACE TOURER

Business Pack M

Électrique 136 ch - 75 kWh

1CKONNSETFB0A0LO

8 places de série - 6 ou 7 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	241 - 242
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	344 - 346
Autonomie - cycle urbain (km)	449 - 453
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

## É-SPACE TOURER

Business Pack M

Électrique 136 ch - 75 kWh

1CKONNSETFB0AOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2 349
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2 331
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 424
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 406
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	3 041
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 946
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 041
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 946
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	4 983
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	627 / 732 / 1497
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 413
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

É-SPACE TOURER

Business Pack XL

Électrique 136 ch - 49 kWh

1CKONPSZEFBOAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	49 / 42
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	4h50
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	31 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 11 kW (de série) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	243 - 244
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	216 - 217
Autonomie - cycle urbain (km)	293 - 296
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	10,8

É-SPACE TOURER

Business Pack XL

Électrique 136 ch - 49 kWh

1CKONPSZEFBOAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2 195
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2 178
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 270
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 253
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 866
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 771
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	3 866
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 771
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COULISSANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932

E-Spacetourer

Business Pack XL

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONPSETFBDAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

<b>MOTEUR</b>	
Type	Moteur synchrone à aimant permanent
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	100 (136) de 3 540 à 13 000 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 de 500 à 3 530 tr/min en mode <b>POWER</b> 210 en mode <b>NORMAL</b> et 190 en mode <b>ECO</b>
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
<b>TRANSMISSION</b>	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
<b>DIRECTION</b>	
Direction à assistance électrique	Oui
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
<b>BATTERIE</b>	
Type	Lithium-Ion
Capacité en kWh (Brute / Nette)	75 / 69
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique 10A	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ 16A	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé 32A	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé 3x16A	7h30
- de 20 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu 100 kW	35 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
<b>CONSOMMATIONS ET EMISSIONS WLTP</b>	
Cycle combiné (W.h/km)	244 - 245
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0
Autonomie - cycle combiné (km)	340 - 342
Autonomie - cycle urbain (km)	444 - 448
<b>EMISSIONS</b>	
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
<b>AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)</b>	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>	
Vitesse maxi en km/h	135
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

É-SPACE TOURER

Business Pack XL

Electrique 136 ch - 75 kWh

1CKONPSETFBDAOLO

8 places de série - 6 ou 7 en option

**MASSES (en kg)**

Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 7 places assises	2 379
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans option) - 6 places assises	2 362
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2454
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2437
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	3 041
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 947
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 041
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 947
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60

**DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)**

Longueur	5 333
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 277
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs / rétroviseurs repliés / rétroviseurs déployés)	1920 / 2010 / 2204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150

**DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIERE (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659

**DIMENSIONS DES PORTES LATERALES COUSSIANTES (mm)**

Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181

**DIMENSIONS INTERIEURES (mm)**

Longueur du coffre au sol maxi avec banquette fixe rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	
Longueur du coffre au sol maxi avec assise(s) sur rails rang 3 / repliée(s) / déposée(s)	977 / 1082 / 1847
Longueur du coffre au sol maxi avec assises rangs 2 et 3 déposées	2 763
Longueur de chargement maxi avec dossier passager en tablette (Pack Famille)	
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339

**VOLUME DE COFFRE (dm<sup>3</sup>) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm**

Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932